



IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 2477-CPR-3488/16

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **Sulfatnootporni metalruški cement niske topline hidratacije EN 197-1 CEM III/B 32,5 N SR LH - SULFALUK**
- Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **CEM III/B 32,5 N SR LH - SULFALUK**
- Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
- Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:
Fabrika Cementa Lukavac, d.d.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac
- Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće poblje označene u članku 12.stavku 2.:
CEDIS d.o.o.
Ive Kerdića 40,HR-10040 Zagreb
- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:
Sustav 1+
- U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom: Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa; početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1791.
- U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**
- Navedeno svojstvo:

| Bitne značajke | Svojstva | Usklađena tehnička specifikacija |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Oznaka i sastav | CEM III/B 32,5N SR LH | EN 197-1:2011 |
| Tlačna čvrstoća - rana(7 dana) -završna(28 dana) | ≥ 16 MPa ≥32,5 MPa ; ≤ 52,5 MPa | |
| Vrijeme početka vezivanja | ≥ 75 min | |
| Postojanost volumena | ≤ 10 mm | |
| Udio sulfata | ≤ 4,0 % | |
| Udion klorida | ≤ 0,20* % | |
| Gubitak žarenjem | ≤ 5% | |
| Netopivi ostatak | ≤ 5% | |
| Toplina hidratacije | ≤ 270 J/g | |
| Udio C ₃ A | ≤ 3,5% | |
| Sadržaj Cr(VI) topivog u vodi | 2,0 ppm | |



*deklarirana vrijednost u skladu s tč.7.3 EN 197-1:2011

U slučaju kada je sukladno članku 37.ili 38. upotrebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **nije primjenljivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama1.i2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac , 27.03.2019



Stjepan Kumrić, Predsednik uprave