



**IZJAVA O SVOJSTVIMA**  
**br. 2477-CPR-1876-09/23**

1. Jedinstvena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda:  
**MIJEŠANI PORTLANDSKI CEMENT, EN 197-1 CEM II/B-M(V-L) 32,5 N**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **CEM II/B-M(V-L) 32,5 N**
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:

**Lukavac Cement d.o.o.**  
**Lukavačkih brigada bb, BA- 75300 Lukavac**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku 12.stavku 2.:

**Lukavac Cement HR d.o.o.**  
**Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete**

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilog V.:

**Sustav 1+**

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

**Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d, Janka Rakuše 1, Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje; stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1876.**

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**

9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	CEM II/B-M(V-L) 32,5N	EN 197-1:2011
Tlačna čvrstoća rana, 7 dana, MPa	≥ 16	
Tlačna čvrstoća normirana, MPa	≥ 32,5 ≤ 52,5	
Vrijeme početka vezivanja, min	≥ 75	
Postojanost volumena, mm	≤ 10	
Udio sulfata, %	≤ 3,5	
Udio klorida, %	≤ 0,1	
Udio klinkera, %	65-79	



U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.  
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac , 25.01.2023. godine

Generalni direktor,  
Stjepan Kumrić

A blue circular stamp with the text "LUKAVAC CEMENT" around the perimeter and "LUKAVAC CEMENT" in the center. Below the stamp is a handwritten signature in blue ink.