



IZJAVA O SVOJSTVIMA br. 2477-CPR-1875-10/23

- Jedinstvena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda:
MIJEŠANI PORTLANDSKI CEMENT, EN 197-1 CEM II/B-M(V-L) 42,5 N
- Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **CEM II/B-M(V-L) 42,5 N**
- Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema betona, morta, morta za injektiranje i drugih mješavina za gradnju i proizvodnju građevnih proizvoda.**
- Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac

- Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku 12.stavku 2.:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

- Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:

Sustav 1+

- U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1875.

- U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**

- Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	CEM II/B-M(V-L) 42,5N	EN 197-1:2011
Tlačna čvrstoća rana, MPa	≥10,0	
Tlačna čvrstoća normirana, MPa	≥ 42,5 ≤ 62,5	
Vrijeme početka vezivanja, min	≥ 60	
Postojanost volumena, mm	≤ 10	
Udio sulfata, %	≤ 3,5	
Udio klorida, %	≤ 0,1	
Udio klinkera, %	65-79	



U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9.
Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Generalni direktor,
Stjepan Kumrić



Lukavac , 25.01.2023. godine