



IZJAVA O SVOJSTVIMA
br. 2477-CPR-1792-12/23

1. Jedinstvena indentifikacijska oznaka vrste proizvoda: **ZIDARSKI CEMENT, EN 413-1 MC 5, trgovačkog naziva LUMAL**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje indentifikacija građevnog proizvoda kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 4.: **ZIDARSKI CEMENT MC 5**
3. Namjeravana upotreba ili uporabe ili građevnog proizvoda, u skladu sa primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač: **priprema morta za zidanje opekom i blokovima i žbukanje**
4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig kontaktna adresa proizvođača,kako je potrebno sukladno članku 11.stavku 5.:

Lukavac Cement d.o.o.
Lukavačkih brigada bb,BA- 75300 Lukavac

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadaće pobliže označene u članku12.stavku 2.:

Lukavac Cement HR d.o.o.
Primorska ulica 20A, HR-10360 Sesvete

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda,kako je utvrđeno u Prilog V.:

Sustav 1+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

Prijavljeno tijelo br. 2477 Institut IGH d.d,Janka Rakuše 1,Zagreb, Hrvatska proveo je određivanje vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa, početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;stalni nadzor,ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje i ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih prije stavljanja proizvoda na tržište sukladno sustavu 1+ i izdao certifikat o stalnosti svojstva broj 2477-CPR-1792.

8. U slučaju Izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena: **nije primjenljivo**



9. Navedeno svojstvo:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Oznaka i sastav	MC 5	EN 413-1:2011
Normirana čvrstoća	≥ 5 MPa; ≤ 15 MPa	
Vrijeme početka vezivanja	≥ 60 min	
Vrijeme kraja vezivanja	≤ 600 min	
Finoća (ostatak na situ)	$\leq 15\%$	
Zadržavanje vode	$\geq 80\%$	
Sadržaj zraka	$\geq 8 - \leq 22\%$	
Sadržaj sulfata	$\leq 2,5\%$	
Postojanost volumena	≤ 10 mm	
Sadržaj klinkera	$\geq 25\%$	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

10. Svojstva proizvoda utvrđena u točkama 1. i 2. u skladu je sa s obavljenim svojstvima u točki 9. Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača indentificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Lukavac, 25.01.2023. godine

Generalni direktor,
Stjepan Kumrić

